

Premium Alu-Tape

Nastro sigillante in alluminio adattabile

- ▶ **Qualità professionale**
- ▶ **Alluminio puro 30 µm**

Caratteristiche

- ▶ Elevata forza adesiva su molte superfici
- ▶ Alluminio puro, nessun rivestimento in alluminio
- ▶ Ignifugo secondo DIN 4102-B1
- ▶ Riflette luce e calore
- ▶ Termicamente ed elettricamente conduttivo
- ▶ Resistenza alla temperatura estremamente elevata
- ▶ Resistente all'invecchiamento, agli agenti atmosferici e ai raggi UV
- ▶ Per interno ed esterno
- ▶ Per applicazioni temporanee e permanenti
- ▶ Esente da silicone e bitume
- ▶ Adatto per riparare tetti
- ▶ Sigillatura a tenuta di polvere

Vantaggi di utilizzo

- ▶ Adattabile anche a superfici curve
- ▶ La pellicola di carta è facilmente rimovibile
- ▶ Facile da strappare

Campi di applicazione

- ▶ Sigillatura e collegamento di pannelli isolanti in alluminio e isolamento di tubi
- ▶ Alberi di tenuta e di collegamento, ad esempio nell'industria delle costruzioni metalliche
- ▶ Installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento
- ▶ Riparazione e incollaggio di metalli



Premium Alu-Tape

Nastro sigillante in alluminio adattabile

Dimensione
50 mm x 50 m
N° art. 262 3 050

Impiego

- ▶ Costruzione impianti di condizionamento e ventilazione
- ▶ Costruzione in metallo
- ▶ Lattoneria
- ▶ Edilizia
- ▶ Idraulica

Utilizzo

Il supporto deve essere pulito, asciutto e privo di grasso prima dell'applicazione; se necessario, pulirlo con **beko Allclean**. Srotolare **beko Premium Alu-Tape**, rimuovere il rivestimento in carta e premere con forza sul supporto. Evitare la formazione di bolle.

Indicazioni

- ▶ A causa dell'elevata forza adesiva, le superfici sensibili potrebbero essere danneggiate in caso di rimozione del nastro.
- ▶ I residui di colla eventualmente depositati nel processo di rimozione del nastro adesivo possono essere eliminati con **beko Allclean**.
- ▶ Si consiglia di eseguire test preliminari prima dell'impiego.
- ▶ Si declina ogni responsabilità per un utilizzo non conforme e non adeguato del prodotto.
- ▶ Solo per uso professionale e industriale.

Accessori

	N° art.
beko Japan-Cutter	905 020 6



Dati tecnici

Collante	adesivo acrilico trasparente		
Composizione	foglio di alluminio puro da 30 µm		
Spessore	circa 0,07 mm		
Colore	alluminio lucido		
Lavorabile	+5° C a +40° C		
Temperatura	resistente da -40° C a +160° C		
Allungamento alla rottura	3%		
Forza adesiva	20 N/25 mm		
Resistenza alla trazione	45 N/25 mm		
Durata	min. 24 mesi		
Stoccaggio	luogo asciutto, appoggiato sui bordi, protetto dalla luce solare diretta		
Contenuto/Imballaggio	50 mm x 50 m per rotolo	24 rotoli per cartone	1440 rotoli/bancale

